



## LED-ZIRCON 340

alumiini | 4,2 W | 230 lm

Tuotekoodi: 626383

### Matala ketjutettava valaisinprofiili

LIMENTE LED-ZIRCON -profiilit asennetaan peräkkäin valaisimiin integroiduilla liittimillä. Lopputuloksena on yhtenäinen alumiinista, joka tuottaa tasaisen ja tehokkaan työskentelyvalon pöytätasolle. Tuotteen mukana tulevat sekä kirkaat että mattapintaiset valopisteiden suojukset. Mattapintaisten suojuksien läpi valo laskeutuu pehmeämmin ja ne vähentävät led-pisteiden näkyvyyttä.

Valitse sopiva määrä valaisimia laskemalla yhteen valaisimien pituudet ja huomioi virransyötön/kytkimen (123 mm) vaatima tila. Lisäksi tarvitsit 12 V virtalähteen (LED26050, max 50 W). LED-ZIRCON:in on saatavissa samalla muotoilulla oleva kytkin/himmennin, joka sijoitetaan virtalähteen ja ensimmäisen valaisimen väliin.

### Himmennys ja valaistuksen ohjaus

Säätämällä valaisimia voit muokata valaistusta ja luoda kotiisi tilanteeseen sopivan valaistuksen. Himmennämällä LIMENTE LED-ZIRCON:a muutat kodin valaistusta tehokkaasta ja kirkaasta hämäärään ja kodikkaaseen. Valaisinsetti on himmennettävissä sarjaan kuuluvan himmentimen avulla. Himmennimessä on valmiiksi asennettuna kolme peräkkäin valittavaa valotasoa 100 % - 60 % - 20 %. Tuotenro 621584.

### Lisävalaisimet

Tarvittaessa voit liittää LED-ZIRCON:n virtalähteeseen max. 5 kpl valaisimia. Valaisimet voivat olla mitä tahansa LIMENTE 12 V LED-valaisimia, joissa on käytetty valkoista (12 V) TOP-liitintä. Muista kuitenkin huomioida valaisimien johtojen pituuden riittävyys sekä se, ettei virtalähteen maksimikuorma (W) ylitä.

#### TOIMITUKSEEN SISÄLTYVÄT TUOTTEET

## ZIRCON 340 4,2 W ALU

## TUOTTEEN PERUSTIEDOT

TUOTEKOODI	626383
VIIVAKOODI	6430022827790
SÄHKÖNUMERO	4118847
ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA	
ETIM LUOKKA	Valoprofiili/-nauha EC002706
ETIM TUOTERYHMÄ	
VALAISIMEN VÄRI	Alulook
VALONLÄHDE	LED

## TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K)	340.0 x 30.0 x 10.0
ASENNUSPAIKKA	
ASENNUSTAPA	Pinta-asennus
VÄRILÄMPÖTILA	4000 K
RA-ARVO	> 80
ELINIKÄ	30.000 h
ENERGIALUOKKA	G
VALOVIRTA	230 lm
HYÖTYSUHDE	55 lm/W
JÄNNITE	12 V DC
KOTELOINTILUOKKA	IP20
LED/M	
OTTOTEHO	4,2 W
KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ	> 50 000
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	
VIRRANSYÖTTÖLIITIN	Amp, reiän Ø 15 mm
TAKUU KK	24
LISÄTURVA KK	-
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE	<a href="http://www.lapetek.fi//tuotekuvat/ao/limente_led-zircon.pdf">http://www.lapetek.fi//tuotekuvat/ao/limente_led-zircon.pdf</a>

## ZIRCON 340 4,2 W ALU

## SUOSITELLUT LISÄVARUSTEET

TUOTEKODI	TUOTE
LED26015	LED VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 12 V, 0-15 W (6XTOP)
LED26030	LED VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 12 V, 0-30 W (6XTOP)
LED26050	LED VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 12 V, 0-50 W (10XTOP)
640410	SMART 410, LANGATON VALONOHJAUS, HIMMENNINOSA, 12 V
640421	SMART 421, LANGATON VALONOHJAUS, SÄÄDIN, 1-OSAINEN
640422	SMART 422, LANGATON VALONOHJAUS, SÄÄDIN, 2-OSAINEN