

LED-RIBBON 20 COM

24 V | 4000 K | IP44 | 180 led/m | 1080 lm/m | Ra>85
Tuotekoodi: 682326



24 V | 4000 K



TOIMITUKSEEN SISÄLTYVÄT TUOTTEET

- led-nauha, jossa molemmissa päissä virransyöttö
- 2 x 3m virransyöttöjohto TOP-liittimin

Monikäyttöinen led-nauha

Tehokas, lyhennettävissä oleva led-nauha, jossa ledit ovat erittäin lähellä toisiaan (180 led / metri). Nauhaa käytetään keittiön työskentelyvalaistuksen lisäksi epäsuorana valona esimerkiksi peilien takana, sokkeleissa, kalusteissa, katoissa sekä kaikkialla, missä valaisin halutaan hyvin näkymättömäksi. Eryityisesti LIMENTE VALAISINLISTAan asennettuna valo on miellyttävän yhtenäistä ja tasaista.

Vakiona käytetään laadukkaita ledejä, joiden värintoistoindeksi on Ra>85, hyötysuhde 80 lm/W, valoteho 1080 lm/m ja väriämpötila 4000 K (pieniä väriämpötilaeroja voi olla tuotantoerittäin). LIMENTE LED-RIBBON IP44:n lisäksi led-nauha on saatavilla kolmena eri versiona: IP44 LUX (IP44, Ra>90, 3000K ja 4000K), väriämpötilasäädöllisenä CCT-mallina (IP44, Ra>80, 2700K-6000K) sekä epäsuoraan valoon tarkoitettuna IP20-versiona (IP20, Ra>80, 3000K ja 4000K).

[Lue lisää kotisivulta](#)

Himmennys ja valaistuksen ohjaus

Säätämällä led-nauhaa voit muokata valaistusta ja luoda kotiin tilanteeseen sopivan valaistuksen. Portaattomalla himmentimellä on helppo luoda tilaan tunnelmaa ja uutta ilmettä. Himmennämällä LIMENTE-valaisimia muutat kodin valaistusta tehokkaasta ja kirkkaasta hämääseen ja kodikkaaseen. Halutessasi voit samalla säätimellä säätää kaikkia huoneessa olevia LIMENTE-valaisimia mukaan lukien erilaiset katto-, paneeli- ja välitilavalaisimet. Valaisimet säätävät tasaisen miellyttävästi muuttaen koko tilan tunnelmaa.

[Lue lisää kotisivulta](#)

Asennus

LIMENTE LED-RIBBON IP44 -nauhan asennus on nopea ja helppo suorittaa.

[Lue lisää kotisivulta](#)

RIBBON 20 COM 4K IP44

TUOTTEEN PERUSTIEDOT

TUOTEKOODI	682326
VIIVAKOODI	6438400000520
SÄHKÖNUMERO	4129643
ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA	Valoprofiili/-nauha
ETIM LUOKKA	EC002706
ETIM TUOTERYHMÄ	41 Sisävalaisimet
VALAISIMEN VÄRI	Valkoinen
VALONLÄHDE	LED

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K)	2000.0 x 10.0 x 3.0
ASENNUSPAIKKA	Välitilaan, Yläkaapin päälle, Vitriiniin, Kaapin sisälle, Kosteaan tilaan
ASENNUSTAPA	Pinta-asennus
VÄRILÄMPÖTILA	4000 K
RA-ARVO	> 85
ELINIKÄ	35.000 h (L80B10)
ENERGIALUOKKA	A+
VALOVIRTA	1080 lm/m
HYÖTYSUHDE	80 lm/W
JÄNNITE	24 V DC
KOTELOINTILUOKKA	IP44
LED/M	180
OTTOTEHO	29 W
KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ	> 50 000
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-20°C~50°C
VIRRANSYÖTTÖLIITIN	
TAKUU KK	24
LISÄTURVA KK	12
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE	https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_led-ribbon.pdf

RIBBON 20 COM 4K IP44

SUOSITELLUT LISÄVARUSTEET

TUOTEKODI	TUOTE
LED28030	LED VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 30W, INTEGROIDUT LIITTIMET
LED28060	LED VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 60W, INTEGROIDUT LIITTIMET
LED28100	LED VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 100W, INTEGROIDUT LIITTIMET
640420	SMART 420, LANGATON VALONOHJAUS, HIMMENNINOSA, 24 V
640420	SMART 420, LANGATON VALONOHJAUS, HIMMENNINOSA, 24 V
640421	SMART 421, LANGATON VALONOHJAUS, SÄÄDIN, 1-OSAINEN
640422	SMART 422, LANGATON VALONOHJAUS, SÄÄDIN, 2-OSAINEN
640425	SMART 425, LANGATON VALONOHJAUS

RIBBON 20 COM 4K IP44

