


## LED-DECKER 20

2m | 4000 K | alumiini | 180 led/m | 1080 lm/m | Ra>85  
Tuotekoodi: 68980



### Korosta valolla kalusteiden muotoja

LIMENTE LED-DECKER valaisee sekä eteenpäin että sivuille ja siinä on erillinen kiinnityslista, jonka sisälle mahtuu led-nauhan syöttöjohto. Valaisimen avulla voi korostaa kalusteiden muotoja sijoittamalla profiili kalusteiden väliin, jolloin muodostuu valoraita, tai profiilia voi käyttää yleisvalona esim. peilikaapissa, jolloin valo suuntautuu miellyttävästi kolmeen suuntaan. Valo on tyylikkään jatkuva ilman valon katkaisevia liitoskohtia ja yhtenäinen profiili antaa tasaisesti valoa koko alueelle.

Katso kohdasta "Asennuskuvat" käyttövinkejä, miten LED-DECKER-profiilia voidaan käyttää keittiö- tai kylpyhuonekalusteiden valaisimissa. LIMENTE LED-DECKER -valaisimet ovat saatavilla useassa eri pituudessa (2-6 m) sekä kolmessa värilämpötilassa (3000K, 4000K ja 2700K-6000K). Alumiiniprofiilin pituus on aina 2 m ja se on lyhennettävissä.

[Lue lisää kotisivulta](#)

### Himmennys ja valaistuksen ohjaus

Säätämällä valaisimia voit muokata valaistusta ja luoda kotiisi tilanteeseen sopivan valaistuksen. Portaattomalla himmentimellä on helppo luoda tilaan tunnelmaa ja uutta ilmettä. Himmennämällä LIMENTE-valaisimia muutat kodin valaistusta tehokkaasta ja kirkkaasta hämäärään ja kodikkaaseen. Halutessasi voit samalla säätimellä säätää kaikkia huoneessa olevia LIMENTE-valaisimia mukaan lukien erilaiset katto-, paneeli- ja väliilavalaisimet. Valaisimet säätävät tasaisen miellyttävästi muuttaen koko tilan tunnelmaa.

[Lue lisää kotisivulta](#)

### Helppo asennus

LIMENTE LED-DECKER IP44 -valaisimen asennus on nopea ja helppo suorittaa ruuvaamalla asennuslista haluttuun kohtaan ja painamalla valaisinprofiili siihen kiinni.

[Lue lisää kotisivulta](#)



### TOIMITUKSEEN SISÄLTÄVÄT TUOTTEET

- alumiiniprofiili 2 m
- päätykappaleet
- kiinnikkeet
- led-nauha 2 m, jossa virransyöttö molemmissa päissä
- 3m syöttöjohdot 2 kpl

## LED-DECKER 20

## TUOTTEEN PERUSTIEDOT

TUOTEKOODI	68980
VIIVAKOODI	6438400002524
SÄHKÖNUMERO	4129780
ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA	Valoprofiili/-nauha
ETIM LUOKKA	EC002706
ETIM TUOTERYHMÄ	41 Sisävalaisimet
VALAISIMEN VÄRI	Alulook
VALONLÄHDE	LED

## TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K)	2000.0 x 19.1 x 20.0
ASENNUSPAIKKA	Yläkaapin päälle, Kaapin sisälle, Kosteaan tilaan
ASENUSTAPA	Pinta-asennus
VÄRILÄMPÖTILA	4000 K
RA-ARVO	> 85
ELINIKÄ	35.000 h ( L80B10 )
ENERGIALUOKKA	A+
VALOVIRTA	1080 lm/m
HYÖTYSUHDE	
JÄNNITE	24 V DC
KOTELOINTILUOKKA	IP44
LED/M	180
OTTOTEHO	29 W
KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ	> 50 000
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-20°C~50°C
VIRRANSYÖTTÖLIITIN	
TAKUU KK	24
LISÄTURVA KK	12
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE	<a href="https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_led-decker.pdf">https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_led-decker.pdf</a>

## LED-DECKER 20

## SUOSITELLUT LISÄVARUSTEET

TUOTEKOODI	TUOTE
LED28030	LED VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 30W, INTEGROIDUT LIITTIMET
LED28060	LED VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 60W, INTEGROIDUT LIITTIMET
LED28100	LED VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 100W, INTEGROIDUT LIITTIMET
640420	SMART 420, LANGATON VALONOHJAUS, HIMMENNINOSA, 24 V
640421	SMART 421, LANGATON VALONOHJAUS, SÄÄDIN, 1-OSAINEN
640422	SMART 422, LANGATON VALONOHJAUS, SÄÄDIN, 2-OSAINEN
640424	SMART 424, LANGATON VALONOHJAUS
640425	SMART 425, LANGATON VALONOHJAUS

## LED-DECKER 20

