

LED-DECKER 20 LUX

2m | 3000 K | alumiini | 180 led/m | 1300 lm/m | Ra>90
Tuotekoodi: 68982

Korosta valolla kalusteiden muotoja

LIMENTE LED-DECKER valaisee sekä eteenpäin että sivuille ja siinä on erillinen kiinnityslista, jonka sisälle mahtuu led-nauhan syöttöjohto. Valaisimen avulla voi korostaa kalusteiden muotoja sijoittamalla profiili kalusteiden väliin, jolloin muodostuu valoraita, tai profiilia voi käyttää yleisvalona esim. peilikaapissa, jolloin valo suuntautuu miellyttävästi kolmeen suuntaan. IP44 LUX -valaisimet kuuluvat LIMENTE LUX -mallistoon, jossa tuotteen elinikä ja valaisimen tekniset ominaisuudet, kuten värintoisto, ovat mahdollisimman hyvät. Valo on tyylikkään jatkuva ilman valon katkaisevia liitoskohtia ja yhtenäinen profiili antaa tasaisesti valoa koko alueelle.

Katso kohdasta asennuskuvat käyttövinkkejä, miten LED-DECKER-profiilia voidaan käyttää keittiö- tai kylpyhuonekalusteiden valaisimissa. LIMENTE LED-DECKER -valaisimia on saatavilla useassa eri pituudessa (2-6 m) sekä kolmessa värilämpötilassa 3000K, 4000 K ja 2700 K - 6000 K. Alumiiniprofiilin pituus on aina 2 m ja se on lyhennettävissä.

[Lue lisää kotisivulta](#)

Himmennys ja valaistuksen ohjaus


Säätämällä valaisimia voit muokata valaistusta ja luoda kotiisi tilanteeseen sopivan valaistuksen. Portaattomalla himmentimellä on helppo luoda tilaan tunnelmaa ja uutta ilmettä. Himmentämällä LIMENTE-valaisimia muutat kodin valaistusta tehokkaasta ja kirkkaasta hämäärään ja kodikkaaseen. Halutessasi voit samalla säätimellä säätää kaikkia huoneessa olevia LIMENTE-valaisimia mukaan lukien erilaiset katto-, paneeli- ja välitilavalaisimet. Valaisimet säätävät tasaisen miellyttävästi muuttaen koko tilan tunnelmaa.

[Lue lisää kotisivulta](#)

Helppo asennus

LIMENTE LED-DECKER IP44 LUX -valaisimen asennus on nopea ja helppo suorittaa ruuvaamalla asennuslista haluttuun kohtaan ja painamalla valaisinprofiili siihen kiinni.

[Lue lisää kotisivulta](#)



TOIMITUKSEEN SISÄLTYVÄT TUOTTEET

- alumiiniprofiili 2 m
- päätykappaleet
- kiinnikkeet
- led-nauha 2 m, jossa virransyöttö molemmissa päissä
- 3m syöttöjohdot 2 kpl

LED-DECKER 20 LUX

TUOTTEEN PERUSTIEDOT

TUOTEKOODI	68982
VIIVAKOODI	6438400002548
SÄHKÖNUMERO	4129782
ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA	Valoprofiili/-nauha
ETIM LUOKKA	EC002706
ETIM TUOTERYHMÄ	41 Sisävalaisimet
VALAISIMEN VÄRI	Alulook
VALONLÄHDE	LED

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K)	2000.0 x 19.1 x 20.0
ASENNUSPAIKKA	Yläkaapin päälle, Kaapin sisälle, Kosteaan tilaan
ASENUSTAPA	Pinta-asennus
VÄRILÄMPÖTILA	3000 K
RA-ARVO	> 90
ELINIKÄ	35.000 h (L80B10)
ENERGIALUOKKA	A+
VALOVIRTA	1300 lm/m
HYÖTYSUHDE	
JÄNNITE	24 V DC
KOTELOINTILUOKKA	IP44
LED/M	180
OTTOTEHO	28 W
KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ	> 50 000
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-20°C~50°C
VIRRANSYÖTTÖLIITIN	
TAKUU KK	24
LISÄTURVA KK	36
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE	https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_led-decker.pdf

LED-DECKER 20 LUX

SUOSITELLUT LISÄVARUSTEET

TUOTEKOODI	TUOTE
LED28030	LED VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 30W, INTEGROIDUT LIITTIMET
LED28060	LED VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 60W, INTEGROIDUT LIITTIMET
LED28100	LED VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 100W, INTEGROIDUT LIITTIMET
640420	SMART 420, LANGATON VALONOHJAUS, HIMMENNINOSA, 24 V
640421	SMART 421, LANGATON VALONOHJAUS, SÄÄDIN, 1-OSAINEN
640422	SMART 422, LANGATON VALONOHJAUS, SÄÄDIN, 2-OSAINEN
640424	SMART 424, LANGATON VALONOHJAUS
640425	SMART 425, LANGATON VALONOHJAUS

LED-DECKER 20 LUX

